

LED Profilleuchte IP66 Serie PLG

Die robuste Maschinenleuchte aus stabilem Aluprofil

Hochwertige Profilleuchte IP66 mit Glasabdeckung und hoher Temperaturbeständigkeit sowie Resistenz gegen gängige Chemikalien und Öle.



Eigenschaften:

Gehäuse:	Aluminium-Strangprofil mit Kühlrippen, eloxiert
Frontabdeckung:	strukturierte Glasscheibe, wärmebehandelt
Dichtung:	Gummidichtung , walzölbeständig Achtung bei hochflüssiger Ausführung (Kriechfähigkeit)
Kabelverschraubung:	wasserdicht und atmungsaktiv (HighTech-Membrane)
Systemeffizienz:	>130lm/W
Systemleistung:	27W,54W, 81W oder 130W
Lichtfarbe:	5000K standard optional 3000K,4000K, 6000K
Eingangsspannung:	230VAC
Leistungsfaktor:	0,96
Schutzart:	IP66
Lebensdauer:	50.000h L80
Energieeffizienzklasse:	A+



Artikel-Nummer	Produktbezeichnung	Wattage [W]	Kelvin [K]	Lumen [lm]	Abstrahlwinkel	Maße (ca.) in mm
PLG 365	robuste Profilleuchte mit Glasabdeckung	27W	5000K optional 3000K, 4000K, 6000K	3.500	10°, 25°, 40°, 60°, 80°, 100°, 65/30°	365x85x80
PLG 680	robuste Profilleuchte mit Glasabdeckung	54W	5000K optional 3000K, 4000K, 6000K	7.000	10°, 25°, 40°, 60°, 80°, 100°, 65/30°	680x85x80
PLG 1000	robuste Profilleuchte mit Glasabdeckung*	81W	5000K optional 3000K, 4000K, 6000K	10.500	10°, 25°, 40°, 60°, 80°, 100°, 65/30°	1000x85x80
PLG 1540	robuste Profilleuchte mit Glasabdeckung*	130W	5000K optional 3000K, 4000K, 6000K	16.900	10°, 25°, 40°, 60°, 80°, 100°, 65/30°	1540x85x80
	* = externes Netzteil					
...-1-10	dimmb. Netzteil 1-10V(Mehrpreis)					
...-D	dimmb. Netzteil DALI(Mehrpreis)					
...-MS	Microprismierte Scheibe					
...-GUM	Gummidichtung					

hohe Qualität | maximale Sicherheit | lange Lebensdauer